

BLOK

Adesivo universale

CARATTERISTICHE

- Incolore e trasparente
- Rapido essiccamento
- Bassa viscosità

DATI TECNICI

Base	Polimero vinilico disciolto in solventi (chetoni)	
Forma	Liquido incolore	
Viscosità Brookfield, 20rpm (DIN EN ISO 2555)	ca. 3300	mPas @ 23°C

APPLICAZIONI

Il BLOK è indicato per l'incollaggio di oggetti di cuoio, di cornicette nell'industria del mobile, di vetro su ceramica, di legno e ferro su feltri, di tessuto e per altre molteplici applicazioni.

STOCCAGGIO

Il BLOK è stabile per 12 mesi se conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

CONFEZIONI

Flaconi da Kg 0,2 e 0,5; latte metalliche da kg 4,5.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per informazioni in merito a manipolazione, trasporto e smaltimento, fare riferimento alla Scheda dei Dati di Sicurezza.

NOTA

Le informazioni qui fornite, in particolare le informazioni per l'uso e per l'applicazione dei nostri prodotti, sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non forniscono tuttavia garanzia di prestazione né sono per noi vincolanti a causa della variabilità dei materiali usati e delle condizioni applicative, che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo di eseguire test preliminari per verificare l'applicabilità dei nostri adesivi alle effettive condizioni e materiali usati.

Revisione n° 3

Data emissione: Novembre 2015

DURANTE & VIVAN S.P.A.
33080 Ghirano Di Prata (Pn) Italy
Via G. Garibaldi, 23 - Tel. +39 0434 605211
info@durante-vivan.com - www.durante-vivan.com

Ufficio Vendite Italia Tel. +39 0434 605220 - Fax +39 0434 605209
Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 - Fax +39 0434 605205
Cap. Soc. € 5.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN n. 01562860302 - REA n. 47913 CCIAA PN - P.I./V.A.T IT 01175810934

